

SUŠÁK RUČNÍKŮ „EQUATEUR“

MONTÁŽ A POUŽITÍ

1. Všeobecné informace

1.1. Uplatnění

Sušák ručníků „EQUATEUR“ suší všechno velmi rychle; sušák může být používán ve všech obytných místnostech a představuje ideální řešení pro celou rodinu k sušení ručníků a lehkého prádla.

Sušák „EQUATEUR“ může být v domě nainstalovaný v jakémkoli prostoru: v hale, v obývacím pokoji, v kuchyni, v prádelně.

Vzhledem k tomu, že je sušák zařazen dle ČSN jako spotřebič třídy II. (dvojitá izolace) a je chráněn proti střikající vodě (IP24), lze jej možné nainstalovat i v koupelně. Dále je nutné dodržet při instalaci pravidla „Montáže a použití“, jenž jsou součástí dodávky zboží.

Možnost umístit sušák do ochranného prostoru při dodržení podmínky, že elektrické připojení bude provedeno mimo tento prostor.

2. Charakteristiky

Napájecí napětí: 220 - 240 V ≈

Výkon : 70 Watt

Maximální provozní teplota: 80°C

3. Montáž

Montáž se provádí přímo na stěnu pomocí 4 šroubů, které jsou dodány se zařízením.

Vzdálenost od podlahy nesmí být v žádném případě menší než 15 cm.

3.1 Elektrické zapojení

Sušák „EQUATEUR“ je dodáván připravený k montáži s napájecí šňůrou v délce 1,80 m. Rovněž je sériově vybaven vypínačem „ZAP.“ (1) a „VYP.“ (0).

V případě výměny napájecí šňůry je třeba použít kabel typu H03VVF 2 x 0,75 mm².

4. Údržba

Před prvním použitím a před každým dalším uvedením do provozu je třeba očistit tyče držáku.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: K čištění nepoužívat abrazivní prostředek.

5. Použití

Sušák odvádí maximální výkon jestliže jsou trubky plně pokryty.

V případě sušení jemného prádla je vhodné mezi prádlo a trubku vložit ručník.

Toto zařízení je určeno pouze k sušení prádla praného ve vodě.

6. Záruka

Dodavatel sušáku Equateur poskytuje záruku na jeho funkčnost po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení dle Reklamačního řádu Fenix (bližší informace na www.fenixgroup.cz).