

Přehled topných rohoží ECOFLOOR a jejich doporučené použití

| Typ | Příkon (W/m ²) | Počet topných žil | Ochranné opletení | Ochrana proti UV záření | Teplotní odolnost pláště | Podlahové vytápění | | | Vyhřívání venkovních ploch | Typ topného kabelu |
|---------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | přímotopné | poloakumulační | akumulační | | |
| CM | 150 | 2 | • | | 90°C | • | | | | ADSA |
| LDTS | 80 | 2 | • | | 70°C | • | • | | | ADSV-T |
| | 100 | | • | • | | | | | | |
| | 160 | | • | • | | | | | | |
| LD | 160 | 1 | • | | 70°C | • | • | | | ASL1P |
| LSDTS | 100 | 2 | • | | 70°C | • | | | | ADSV-T |
| | 160 | | • | | | • | | | | |
| LPSV | 100 | 1 | • | | 80°C | | • | | | PSV |
| AL MAT | 80 | 2 | • | | 70°C | • | • | | | speciální |
| | 140 | | • | | | • | • | | | |
| MST | 300 | 1 | • | • | 80°C | | | | • | MAPSV |
| MDT | 400 | 2 | • | • | 90°C 240°C *) | | | | • | MADPSP |
| ADPSV | 300 | 2 | • | • | 80°C | | | | • | ADPSV |

*) Po dobu max. 30 minut (při pokládání do asfaltu).