

Prehľad vykurovacích rohoží ECOFLOOR a ich doporučené použitie

Typ	Príkon (W/m <sup>2</sup> )	Počet vyk. žil	Ochranné opletenie	Ochrana proti UV žiareniu	Teplotná odolnosť plášťa	Podlahové vykurovanie			Vyhrievanie vonkajších plôch	Typ vyk. vodiča
						priamovykurovacie	poloakumulačné	akumulačné		
<b>CM</b>	150	2	•		90°C	•				ADSA
<b>LDTS</b>	80	2	•		70°C	•	•			ADSV-T
	100		•	•						
	160		•	•						
<b>LD</b>	160	1	•		70°C	•	•		ASL1P	
<b>LSDTS</b>	100	2	•		70°C	•				ADSV-T
	160		•			•				
<b>LPSV</b>	100	1	•		80°C		•			PSV
<b>AL MAT</b>	80	2	•		70°C	•	•			speciální
	140		•			•	•			
<b>MST</b>	300	1	•	•	80°C				•	MAPSV
<b>MDT</b>	400	2	•	•	90°C 240°C *)				•	MADPSP
<b>ADPSV</b>	300	2	•	•	80°C				•	ADPSV

\*) Po dobu max. 30 minút (pri pokladaní do asfaltu).